

Experience and comfort are harmoniously combined in the FILO SOFT series, a collection distinguished by its extruded aluminum body with low copper content, resistant to oxidation. The combination of high-quality materials, including tempered glass and a highly reflective aluminum diffuser, provides uniform and comforting lighting. With FILO SOFT, you not only achieve excellent light effect, but also a touch of elegance and durability thanks to the quality of the materials. Discover a new dimension of lighting with the FILO SOFT series, where form meets function to create cosy and welllit atmospheres. Find a new world of lighting with the FILO SOFT series.

Expérience et confort sont harmonieusement combinés dans la série FILO SOFT, une collection qui se distingue par son corps en aluminium extrudé à faible teneur en cuivre et résistant à l'oxydation. La combinaison de matériaux de haute qualité, dont le verre trempé et un diffuseur en aluminium hautement réfléchissant, permet d'obtenir un éclairage uniforme et confortable. Avec FILO SOFT, vous obtenez non seulement un excellent effet lumineux, mais aussi une touche d'élégance et de durabilité grâce à la qualité des matériaux utilisés. Découvrez une nouvelle dimension de l'éclairage avec la série FILO SOFT, où la forme rencontre la fonction pour créer des atmosphères agréables et bien éclairées. Découvrez un nouveau monde d'éclairage avec la série FILO SOFT.

DADO


Uniform and cosy light. *Une lumière uniforme et agréable.*



Dado S
80x80x50mm



Dado M
120x100x50mm



Dado L
200x100x50mm

Colour:

Product type:

Materials:

Colour Temperature:

MADE IN ITALY

● ○ ● ● ● (on request)

Wall fittings
extra-clear tempered glass, painted
aluminium housing, stainless steel bracket
3000K, 4000K (2700K on request)







DADO L



Item Produit	Length (mm) Longueur (mm)	Power (W) Puissance (W)	Source flux (Lm) Flux nominale LED (Lm)	Fitting output (Lm) Flux appareil (Lm)	Class Classe	Supply Alimentation
Dado S	80	3,5	460	200		230 Vac (DOB)
Dado M	120	6	850	410		230 Vac (DOB)
Dado L	200	12,5	1790	990		230 Vac (DOB)

*Values from CCT 4000 K and diffusing bi-emissive beam.

*Valeurs calculées avec CCT 4000K et optique diffusante biémissive.


Some of the lighting fitting could mount LED $\geq$ CRI 80 within the end of the av
Certains luminaires peuvent être LED $\geq$ CRI 80 dans la limite des stocks dispon




DOB 230 Vac*

* Driver on board 230 Vac

OPTICS OPTIQUE



ACCESSORIES ACCESSOIRES



IP68 connector
connecteur IP68



bracket
support



DADO L con staffa/ DADO L with bracket