

The AGO adjustable floodlight line represents excellence in lighting. Available in three different sizes, equipped with LED lighting sources of various powers and colour temperatures with a high rendering index. These devices offer advanced lighting performance. The CNC machined aluminum body and compact essential shapes define this new range of devices, ideal for focusing light in a precise area of interest. With AGO you combine precision with elegance, creating focused, high-visual impact lighting. Thanks to its extraordinary compactness, our product is suitable for installation in any context. The AISI 316L stainless steel bracket ensures superior strength and durability, while the laser-engraved goniometer allows wide rotation and precise adjustment. With this combination of compact design and advanced functionality, AGO adapts with versatility to different lighting needs, offering a reliable and flexible solution for every environment.


La ligne de projecteurs orientables AGO représente l'excellence en matière d'éclairage. Disponibles en trois tailles différentes, ils sont équipés de sources lumineuses LED de différentes puissances et températures de couleur avec un coefficient de rendu des couleurs élevé. Ces projecteurs offrent des performances d'éclairage avancées. Le corps en aluminium usiné CNC et les formes essentielles et compactes définissent cette nouvelle gamme, idéale pour concentrer la lumière dans une zone d'intérêt précise. Avec AGO, vous combinez la précision et l'élégance, en créant un éclairage ciblé à fort impact visuel. Grâce à son extraordinaire compacité, notre produit peut être installé dans tout type d'endroit. Le support en acier inoxydable AISI 316L garantit une résistance et une durabilité supérieures, tandis que le goniomètre gravé au laser permet une rotation large et un réglage précis. Grâce à la combinaison d'un design compact et d'une fonctionnalité avancée, AGO s'adapte avec flexibilité aux différents besoins d'éclairage, offrant une solution fiable et flexible pour chaque ambiance.

AGO


The quintessence of elegance. *La quintessence de l'élégance.*



Ago S
330x88x56mm



Ago M
600x133x92mm



Ago L
900x141x117mm

Colour:



Product type:
Materials:

Floodlights
extra-clear tempered glass, painted
aluminium housing, stainless steel bracket
3000K, 4000K (2700K on request)

Colour Temperature:

MADE IN ITALY







AGO M



Item Produit	Diameter (mm) Diamètre (mm)	Power (W) Puissance (W)	Source flux (Lm) Flux nominale LED (Lm)	Fitting output (Lm) Flux appareil (Lm)	Class Classe	Supply Alimentation
Ago S	33	3	220	209	⊕	220-240 Vac
Ago S	33	2,5	220	209	⊖	12-24 Vdc
Ago M	60	9	950	720	⊕	220-240 Vac
Ago M	60	6	950	720	⊖	12-24 Vdc
Ago L	90	15	2030	1600	⊕	220-240 Vac
Ago L	90	13	2030	1600	⊖	24 Vdc

*Values from CCT 4000 K and medium beam / *Valeurs calculées avec CCT 4000K et optique medium.

Some of the lighting fitting could mount LED ≥ CRI 80 within the end of the availability / Certains luminaires peuvent être LED ≥ CRI 80 dans la limite des stocks disponibles.



220-240
Vac

12-24 Vdc

on-off




constant voltage
tension constante

OPTICS OPTIQUE

AGO S






SH



AGO M






SH




AGO L



SH




ACCESSORIES ACCESSOIRES



IP68 connector
connecteur IP68



stake
piquet



power supply
driver



tube shield
tube concentrateur



lid
viseur

ON REQUEST SUR DEMANDE



Version with DALI driver integrated
Version DALI avec driver intégré

AGO L

